

Produktdatenblatt

für BrinTec ST-K 310 Kartuschen

(Siehe auch Produktdatenblatt BrinTec ST Standardfuge)

BrinTec ST-K 310 ml (Spezialfugenmasse in Kartuschen für den Innenbereich) ist ein speziell entwickeltes, gebrauchsfertiges Fugenmaterial zum Verfugen von keramischen Fliesen, Feinsteinzeug, Glas- und Metallfliesen, Kunst- und Naturstein von 3 - 15 mm Fugenbreite. Durch die einfache Verarbeitung und Verfugungsart (Handhabung, ähnlich wie bei der handelsüblichen Kartuschenverarbeitung) werden, die immer öfter auftretenden Reinigungsprobleme, nach dem Verfugen, von offenporigen, strukturierten, polierten, satinierten und saugenden Glasuren und Fliesenoberflächen, weitestgehend ausgeschlossen.

Achtung: Grundsätzlich, vorab, Probeverfugung durchführen!
Keine säurehaltigen, aggressiven Reiniger verwenden, da das Fugenmaterial dadurch zerstört werden kann.

Reklamationen nach der Verarbeitung sind ausgeschlossen!

Eigenschaften:

Schmutz- wasser- u. schimmelabweisend, farbstabil für Wand & Boden, für hohe hygienische Ansprüche, für Entkopplungssysteme und leicht verformbare Untergründe geeignet.

Verarbeitung:

- BrinTec ST – K 310 ml Kartusche mit einem Cutter-Messer, oberhalb des Gewindes, aufschneiden und Tülle aufschrauben. Kartusche in die Kartuschenpresse einsetzen.
- Tülle, schräg, ca. 2 mm breiter als die Fugenbreite(min. 5 mm), abschneiden
- Kartusche mit der angeschnittenen Tülle, flach auf den Fugenrand aufsetzen und Fugenmaterial, **unter leichtem Druck**, aus der Kartusche ausspritzen /auspressen. Dabei ist zu beachten, dass die Fugenkammer voll mit Fugenmaterial ausgefüllt wird. Beim Absetzen der Kartuschen-Presse, die Kartusche entspannen.

Glätten & Reinigen:

Das überschüssige Fugenmaterial, im frischen Zustand, mit einem Fugenglätter (z.B BrinTec Profi Fugenglätter) abtragen. Die Fuge kann dann, mit einem BrinTec Viskoseschwamm oder Multi Clean Schwamm und klarem Wasser nachgeglättet werden. Um Verschmutzungen, beim Nachglätten der Fuge, auf der Fliesen- bzw. Keramikoberfläche zu verhindern, das Fugenmaterial ganz leicht, ca. 2-3 Minuten, in der Oberfläche anziehen lassen. (Fingertest: Fugenmaterial sollte noch weich sein, aber nicht klebrig)

Unterhaltsreinigung:

Zur Unterhaltsreinigung empfehlen wir, nicht rückfettende, Neutralreiniger.

Bitte verwenden Sie grundsätzlich keine aggressiven oder säurehaltigen Reinigungsmittel auf der Fuge, da diese die Dispersionsfuge zerstören können!

Aushärtung:

ca. 2 mm pro Tag bei 20° C u. 50% Luftfeuchtigkeit.

Lagerung:

Kühl und frostsicher lagern, angebrochene Kartuschen kurzfristig verbrauchen.

Lagerfähigkeit:

Unifarben ca. 6 Monate, Glitter- & Effektfarben ca. 3 Monate, in geschlossener Originalkartusche. Dauerhafte Temperaturen, über 20°C, können die Lager- & Gebrauchsfähigkeit erheblich reduzieren und beeinflussen.

Entsorgung:

Kartuschen mit ausgehärtetem Restinhalt sind Baustellenabfall. Restentleerte Gebinde sind recyclingfähig über die Wertstoffsammlung (Grüner Punkt)

**BRINTEC ST-K 310 ml ist auf Wunsch
in fast jedem Farbton ab 5 Kartuschen lieferbar!**